

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Emessa secondo il regolamento prodotti da costruzione UE 305/2011

Cpr: Bercpr06

1. Codice identificativo del prodotto tipo: **Sistema fumario plastico secondo UNI EN 14471:2005**
2. Identificazione Prodotto da costruzione: **"TIEPOLO" PPS per condensazione**

Designazione 1	UNI EN 14471	T120 P1 O W 2 010 I E L	Per DN 60 80 100	
Designazione 2	UNI EN 14471	T120 H1 O W 2 010 I E L (*)	Per DN 60 80 100	(*) garantita con supporto a parete per ogni elemento

3. Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: **Sistema fumario per convogliare i fumi dell'apparecchio all'esterno**
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **Bertoncello s.r.l – Via Mimose 10 – 31033 Castelfranco V.to (TV) - Italy**
5. Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato: **Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **Sistema 2+**
7. **L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA s.p.a, con numero d'identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione**
8. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche prestazionali	Livelli Testati e/o classi			Norma tecnica armonizzata
	60	80	100	
Dimensioni nominali	60	80	100	Dichiarazione del costruttore
Spessore minimo dichiarato (mm)	1.8	2.0	2.0	
Resistenza al carico del vento	Non prevista installazione all'esterno			EN 14471 : 2005
Resistenza al fuoco	Autoestinguente classe E			EN 13501 – 1
Tenuta al gas/Classe di pressione	P1 = 200 Pa H1 = 5000 Pa (*)			EN 14471 : 2005
Distanza da materiale combustibile	O10 = 10mm			EN 14471 : 2005
Classe di rivestimento	L=Rivestimenti combustibili			EN 14471 : 2005
Comportamento meccanico e stabilità	Criteri superati			EN 14471 : 2005
Caratterizzazione	Criteri superati			
Resistenza a lungo termine a carico termico	T120=Criteri superati			
Resistenza a lungo termine ai condensati	2=Criteri superati			
Resistenza ai cicli di umido/secco				

Caratteristiche prestazionali	Livelli Testati e/o classi	Norma tecnica armonizzata
Tenuta a umidità e condensa	W=Criteri superati	EN 14471 : 2005
Resistenza a penetrazione acqua piovana per camini isolati a installazione esterna	I = Installazione interna	EN 14471 : 2005
Resistenza ai raggi UV	Non prevista installazione esterna	Dichiarazione del costruttore
Distanza tra i supporti per installazioni non verticali	Max 1,5 Mt.	EN 14471 :2005

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data

Castelfranco Veneto li 28/03/2014



BERTONCELLO S.p.A.
CASTELFRANCO VENETO (TV)
ITALY
P.I. 03325880262
Tel. +39 0423 496559
Fax +39 0423 496559
03325880262